

## Y-CON COVER-40-PP



The Y-Con Cover-40-PP is the IP-protected version of the RJ45 housing with push-pull locking. The system is backward compatible with the currently used locking mechanism. In the future, the installed IP67/68/69k RJ45 connectors with IP protection housing can be contacted with a corresponding push-pull connector.

A special feature of the RJ45 connector are the two additional power supply contacts that can be integrated into the RJ45. These are protected by the housing with the appropriate protection class and transmit currents up to 2.1 A.

IP67/68/69K metal cover EMI version for self-assembly with Y-Con plugs and cables, Push-Pull open and close mechanism, complete with latches, seals and terminator cap.

### MATERIAL

Cover:	Die-cast zinc
Seal:	FKM
Fixing Clips:	Stainless Steel

### SPECIFICATION

Operating Temperature: -40 °C - +120 °C

### ADVANTAGES

- Easy handling due to new Push-Pull design
- Less parts allow a quick and easy assembly
- IP67/68/69k

*Das Y-Con Cover-40-PP ist die IP-geschützte Variante des RJ45-Gehäuses mit neuer Push-Pull-Verriegelung. Der Verriegelungsmechanismus ist rückwärtskompatibel zum aktuell verwendeten System. So lassen sich die verbauten RJ45-Steckverbinder mit IP Schutzgehäuse der Klassen IP67/68/69k zukünftig mit einem entsprechenden Push-Pull-Steckverbinder kontaktieren.*

*Eine Besonderheit der Yamaichi Electronics RJ45 Steckverbinder sind die zwei zusätzlichen Stromversorgungskontakte, die in den RJ45 integriert werden können. Diese sind durch das Gehäuse mit der entsprechenden Schutzklasse geschützt und übertragen zusätzlich Ströme bis zu 2,1 A.*

*IP67/68/69K-Metallgehäuse EMV mit Push-Pull Verriegelung zur Selbstmontage mit Y-Con Kabelsteckern und Kabeln, komplett mit Rasthaken, Dichtungen und Abschlusskappe.*

### MATERIAL

Gehäuse:	Zink Druckguß
Dichtung:	FKM
Rasthaken:	Edelstahl

### SPEZIFIKATION

Betriebstemperatur: -40 °C - +120 °C

### VORTEILE

- Einfache Handhabung durch neues Push-Pull Design
- Weniger Einzelteile ermöglichen eine schnelle und einfache Montage
- IP67/68/69k



## Y-CON COVER-40-PP

Version November 2021

TECHNICAL DATA ARE SUBJECT TO ALTERATION WITHOUT PRIOR NOTICE

### YAMAICHI ELECTRONICS

Deutschland GmbH  
Concor Park  
Bahnhofstraße 20  
85609 Aschheim-Dornach  
Germany

**Phone** +49 (0)89 45109-0  
**Fax** +49 (0)89 45109-110  
**E-Mail** [sales@yamaichi.de](mailto:sales@yamaichi.de)  
**Web** [www.yamaichi.de](http://www.yamaichi.de)

### YAMAICHI ELECTRONICS

Italia s.r.l.  
Centro Direzionale Colleoni  
Via Colleoni, 1  
Palazzo Taurus Ing. 1  
20864 Agrate Brianza (MB)  
Italy

**Phone** +39 039 6881-185  
**Fax** +39 039 6892-150  
**E-Mail** [sales@yamaichi.it](mailto:sales@yamaichi.it)  
**Web** [www.yamaichi.it](http://www.yamaichi.it)

### YAMAICHI ELECTRONICS

GB Ltd.  
6 The Clockhouse  
Stratton Park  
Micheldever  
Hampshire SO21 3DP  
Great Britain

**Phone** +44 (0)7808 493377  
**Fax** +44 (0)1962 774902  
**E-Mail** [sales@yamaichi.co.uk](mailto:sales@yamaichi.co.uk)  
**Web** [www.yamaichi.co.uk](http://www.yamaichi.co.uk)

### YAMAICHI ELECTRONICS

Israel  
  
P.O. # 66  
Palmachim 7689000  
Israel

**Phone** +972 54 20444 23  
**Fax** +972 88 664 344  
**E-Mail** [sales@yamaichi.co.il](mailto:sales@yamaichi.co.il)  
**Web** [www.yamaichi.co.il](http://www.yamaichi.co.il)